

micolor

Pinturas



Ficha Técnica



Exterior-Interior Mi Color

Látex Alto Cubritivo

Mi Color Exterior-Interior es una pintura acrílica mate de muy buen poder cubritivo y alta capacidad de relleno de las imperfecciones del sustrato. Ideal para profesionales y para una muy conveniente renovación de superficies.

Cubre las superficies con mínimo trabajo, mayor poder cubritivo que los productos similares, acabado uniforme, muy fácil aplicación sin salpicado, rápido secado y bajo olor. Permite la respiración y el pasaje de vapor a través de la película.

Alta resistencia / Fácil de Aplicar / Antihongo / Bajo olor / Acabado mate

USOS: Para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACIÓN: Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

RECOMENDACIONES: Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

COLORES: Blanco.

BRILLO: Mate.

PRESENTACION: 4 y 20 L

SECADO: Al tacto: 30-60 min.. Repintado: mínimo 6 hs.

RENDIMIENTO: 9 a 11 m²/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

N° DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.