

micolor

Pinturas



Ficha Técnica



Frentes Mi Color Látex Alto Cubritivo

Pintura acrílica durable para exteriores de súper-cubritivo y muy alto poder de relleno que permiten lograr fácilmente un acabado premium con un máximo de dos manos, ahorrando costo y trabajo. Ideal para la renovación de superficies deslucidas y la decoración de superficies nuevas. Fácil de aplicar.

Impermeabilizante / Resiste el sol y la lluvia / Cubre en dos manos

USOS: Para superficies exteriores e interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, material para frentes, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACIÓN: Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

RECOMENDACIONES: Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

COLORES: Blanco.

BRILLO: Mate.

PRESENTACION: 4 y 20 L

SECADO: Al tacto: 30-60 min.. Repintado: mínimo 6 hs.

RENDIMIENTO: 9 a 11 m²/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

N° DE MANOS: Se recomiendan 2 mínimo.

DILUCION: No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

LIMPIEZA: Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien.

INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.

TEÑIDO: Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.