

# micolor

## Pinturas



### Ficha Técnica



## Interior Lavable Mi Color

### Látex Alto Cubritivo

Mi Color Interior Lavable es una pintura látex mate de fórmula exclusiva con polímeros acrílicos fortificados. Se lava como una pintura lavable premium. Logra una buena terminación, con alta resistencia al lavado a un excelente costo. Mayor contenido de material formador de película. Se logran espesores más gruesos por mano. Cubre y oculta los defectos del sustrato más fácilmente. Las manchas y la suciedad se eliminan rápidamente.

***Antihongo / Bajo olor / Fácil de aplicar / Acabado mate***

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasitud, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante. Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluída al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar y luego proceder al pintado. En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Fijador al Agua Netcolor PRE, en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente eliminando todo resto de ácido dejar secar bien y aplicar Fijador al Agua Netcolor PRE. Si se desea obtener una fijación más efectiva se recomienda emplear Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE. Superficies flojas, pulverulentas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

**APLICACIÓN:** Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

**RECOMENDACIONES:** Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

**COLORES:** Blanco.

**BRILLO:** Mate.

**PRESENTACION:** 4 y 20 L

**SECADO:** Al tacto: 30-60 min. Secado Duro: 2-3 horas. Repintado: mínimo 4 hs. Curado Final: 7 a 15 días (tiempo en el cual obtiene la resistencia al lavado).

**RENDIMIENTO:** 9 a 14 m<sup>2</sup>/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

**N° DE MANOS:** Se recomiendan 2 mínimo.

**DILUCION:** No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

**LIMPIEZA:** Emplear inmediatamente agua tibia y detergente y enjuagar muy bien. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear alcohol o thinner.

**INFLAMABILIDAD:** Producto no inflamable.

**TEÑIDO:** Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.