

# micolor

Pinturas



## Ficha Técnica



### Membrana en Pasta Mi Color

Techos y Muros - Con Poliuretano

Impermeabilizante para techos a base de elastoméricos acrílicos, de máxima resistencia a la intemperie, alta impermeabilidad y elongación. Acompaña el movimiento de fisuras.

*Transitable / Impermeable / Alta resistencia*

**USOS:** Para techos exteriores de cemento, fibrocemento, tejas, baldosas, etc. y para reparar y renovar membranas asfálticas.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** Las superficies tienen que estar perfectamente limpias. Libres de polvo, grasitud, suciedad o material flojo. Eliminar resto de pintura floja, ampollada y mal adherida. En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina al 10% en agua y enjuagar bien, dejar secar y luego aplicar el producto. En superficie nuevas con menos de 90 días de curado o con exceso de alcalinidad residual, lavar con ácido muriático al 20% en agua y luego enjuagar muy bien con abundante agua para asegurarse eliminar bien cualquier resto de ácido. Sobre superficies que requieran una preparación más cuidadosa, como membranas asfálticas, galvanizado, baldosas cerámicas no porosas y superficies con fisuras complicadas, consultar con nuestro Departamento Técnico.

**APLICACIÓN:** Mezclar bien el producto hasta uniformar la viscosidad y el color. Aplicar la primera mano de Membrana en Pasta, diluida al 20% con agua, a modo de imprimación. Dejar secar un mínimo de 4 horas. Luego aplicar las manos sucesivas hasta alcanzar el espesor de pintura recomendado.

**RECOMENDACIONES:** Para un excelente resultado las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a los 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo, a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvias.

**COLORES:** Blanco y Rojo Cerámico.

**PRESENTACION:** 1, 4, 10 y 20 Kg.